

KAZETOVÉ JEDNOTKY




DC INVERTER



ASC-12AIN
ASC-18AIN



ASC-36AIN
ASC-24AIN



NEW UNI DC INVERTER SERIE

VLASTNOSTI NEW UNI DC INVERTER KAZETOVÝCH JEDNOTEK

Antikoroziní vlastnosti výměníků
Výkonný kompresor japonské technologie
Záruční doba 3 roky
Chladivo R410a šetrné k životnímu prostředí
Autorestart
3-D spirálový ventilátor
Čerpadlo kondenzátu

ŘADA			NEW UNI DC INVERTER KAZETOVÉ JEDNOTKY							
MODEL - vnitřní jednotka ¹			ASC-12AIN	ASC-18AIN	ASC-24AIN	ASC-36AIN	ASC-36AIN	ASC-42AIN	ASC-48AIN	ASC-60AIN
MODEL - venkovní jednotka ²			ASGE-12AIN WK	ASGE-18AIN WK	ASGE-24AIN WK	ASGE-36AIN WK	ASGE-36AIN-3 WK	ASGE-42AIN-3 WK	ASGE-48AIN-3 WK	ASGE-60AIN-3 WK
Výkon chlazení / topení	kw		3,5(0,9-3,9)/ 3,8(0,9-4,1)	5,0(1,6-5,8)/ 5,5(1,4-6,5)	7,0(2,4-8,5)/ 8,0(2,4-9,5)	10,0(3,2-11,5)/ 12,0(2,9-14,5)	10,0(3,2-11,5)/ 12,0(2,9-14,5)	11,0(3,3-12,0)/ 12,5(3,6-15,0)	14,0(6,0-14,8)/ 16,0(5,2-18,0)	16,0(7,4-16,5)/ 16,5(6,2-18,5)
Frekvence / Napětí ¹	V / Hz		220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1
Frekvence / Napětí ²	V / Hz		220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1	380-415 / 50 / 3	380-415 / 50 / 3	380-415 / 50 / 3	380-415 / 50 / 3
Příkon chlazení / topení	W		1,09 / 1,05	1,55 / 1,64	2,18 / 2,21	3,20 / 3,50	3,20 / 3,50	3,90 / 3,80	4,60 / 4,50	5,70 / 4,60
Provozní proud chlazení / topení	A		5,0 / 4,9	7,2 / 7,2	10,10 / 10,20	15,00 / 15,80	4,9 / 4,7	5,4 / 4,9	6,4 / 6,7	7,8 / 7,4
SEER / SCOP	W/W		5,1 / 3,8	5,1 / 3,8	5,1 / 3,8	5,1 / 3,8	5,1 / 3,8	5,1 / 3,8	5,1 / 3,8	5,1 / 3,8
Energetická třída	-		A / A	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A
Akustický tlak ¹	dB(A)		46 / 45 / 43 / 37	47 / 46 / 44 / 37	47 / 46 / 42 / 38	51 / 49 / 46 / 43	51 / 49 / 46 / 43	51 / 49 / 46 / 43	53 / 52 / 47 / 41	54 / 53 / 47 / 41
Akustický tlak ²	dB(A)		52	56	57	63	63	64	64	68
Cirkulace vzduchu ²	m³/h		1800	3200	4000	5100	5100	6600	6600	8800
Chladivo / náplň	typ / kg		R410A / 1,2	R410A / 1,4	R410A / 2,2	R410A / 3,5	R410A / 3,5	R410A / 3,7	R410A / 4,0	R410A / 5,0
Průměr potrubí str. kap.	inch / mm		¼ / 6,4	¼ / 6,4	¾ / 9,5	¾ / 9,5	¾ / 9,5	¾ / 9,5	¾ / 9,5	¾ / 9,5
Průměr potrubí str. plyn	inch / mm		¾ / 9,5	¾ / 12,7	¾ / 15,9	¾ / 15,9	¾ / 15,9	¾ / 15,9	¾ / 15,9	¾ / 19,1
Délka potrubí	max / m		20	20	30	50	50	50	50	50
Převýšení	max / m		15	15	15	30	30	30	30	30
Rozměry (š x v x h) ¹	mm		596x596x240	596x596x240	840x840x240	840x840x320	840x840x320	840x840x320	910x910x290	910x910x290
Rozměry (š x v x h) panel	mm		650x650x50	650x650x50	950x950x60	950x950x60	950x950x60	950x950x60	1040x1040x65	1040x1040x65
Rozměry (š x v x h) ²	mm		848x540x320	955x700x396	980x790x427	1107x1100x440	1107x1100x440	958x1349x412	958x1349x412	1085x1365x427
Hmotnost netto ¹ / panel / 2	kg		20 / 3,5 / 35	20 / 3,5 / 47	26 / 7,0 / 67	31 / 7,0 / 92	31 / 7,0 / 92	31 / 7,0 / 101	43 / 8,0 / 111	43 / 8,0 / 124
Rozsah provozních teplot	chlazení	°C	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48
	topení	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24

Technická specifikace výrobků se může lišit od uvedených hodnot, na základě vývoje zařízení výrobcem. Data jsou měřena za následujících podmínek:
Délka potrubí: 5m / Chlazení: vnitřní teplota: 27°C DB/19°C WB, vnější teplota: 35°C DB/24°C WB / Topení: vnitřní teplota: 20°C DB/15°C WB, vnější teplota: 7°C DB/6°C WB